

Flexible, streichbare Sockelleiste 40 x 14 mm und nicht flexible, streichbare Version




Produktbeschreibung

Ein schöner Abschluss für runde Säulen oder geschwungene Wände? Kein Problem mit der streichbaren, flexiblen Sockelleiste. Sie ist aus flexiblem und doch festem und hochwertigem Schaumstoff hergestellt und in der Länge verfügbar, die Sie benötigen (wird vom Händler auf die entsprechende Länge gekürzt).

Sie können sich auch für eine nicht flexible Version entscheiden, um die anderen Wände in Ihrem Raum einheitlich mit derselben Art von Sockelleiste abzuschließen.

Produktspezifikationen



(1) Quick-Step® flexible, streichbare Sockelleiste QSFLEXSKR

Farbe: Weiß. Einfach zu installieren, einfach anzustreichen (siehe weiter unten). Besteht aus 2 Materialarten: thermoplastisches Soft-PVC an der Vorderseite und thermoplastischer Schaum auf der Basis von PVC als Körper. Wasserbeständig und damit universell einsetzbar.

Innenradius mindesten 50 mm, Außenradius mindestens 150 mm.

Abmessungen 1 Stück: 40 x 14 x 7.000 mm

Die Sockelleiste wird auf einer Rolle mit 7 Metern einzeln verpackt in einem Karton geliefert und kann vom Händler mit einem Cutter-Messer auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

(2) Quick-Step® nicht flexible, streichbare Sockelleiste 40 x 14 mm QSPSKR4PAINT

Abmessungen, 1 Stück: 40 x 14 x 2.400 mm

Sockelleiste aus MDF mit weißer, streichbarer Folie.

Diese Sockelleiste ist nicht wasserbeständig



Verlegeanweisung

(1) Quick-Step® FLEXIBLE, streichbare Sockelleiste QSFLEXSKR



- Sie können die flexible Sockelleiste mit einem Cutter-Messer auf die gewünschte Länge kürzen.
- Klebstoff:
 - **Achtung: diese flexible Sockelleiste kann NICHT mit dem Quick-Step® One4All-Universalklebstoff verklebt werden.**
 - Benutzen Sie einen **Kontaktkleber** bzw. **Baukleber auf Kautschukbasis**. Befolgen Sie die Anweisungen des Klebstoff-Herstellers.
 - Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor dem Kleben sauber und staubfrei ist.
- Streichen:
 - Benutzen Sie zuerst eine Grundierung (Universal-Wand-Grundierung, **keine PVC-Grundierung!**)
 - Streichen Sie mit Acryl-Wandfarbe oder Acryl-Lack (**keine auf Latex basierende Farbe!**).

(2) Quick-Step® NICHT flexible, streichbare Sockelleiste 40 x 14 mm QSPSKR4PAINT

- Klebstoff:
 - Benutzen Sie den **Quick-Step® One4All -Universalklebstoff**.
 - Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor dem Kleben sauber und staubfrei ist.

- Streichen:
 - Die Sockelleiste kann sofort mit den meisten Farben gestrichen werden.
TIPP: Testen Sie immer zuerst, ob die Farbe gut haftet. Falls nötig, tragen Sie zuerst eine Grundierung auf oder schleifen Sie die Oberfläche ab.

